

NORTH EUROPEAN OIL TRADE OY

TUOTESPESIFIKAATIO: KEVYT POLTTOÖLJY KESÄLAATU

<u>OMINAISUUS</u>	<u>YKSIKKÖ</u>	<u>MENETELMÄ</u>	<u>LAATURAJA</u>
Rikki	% m/m	EN ISO 14596, ISO 8754	max 0,1
Kuparikorroosio 3h 50°C		EN ISO 2160	max 1
Tiheys 15 °C	kg/m ³	EN ISO 12185	820,0-870,0
Vesi	mg/kg	EN ISO 12937	max 200
Tislaus, til.-% haihtunut		EN ISO 3405	
250°C	% V/V		max 65
350°C	% V/V		min 85
Leimahduspiste	°C	EN 22719	min 60,0
Viskositeetti, 40°C	mm ² /s	EN ISO 3104	2,0 - 4,0
Samepiste	°C	EN 23015	max - 3
Suodatettavuus	°C	EN 116; 1997	max - 10
Hiilijäännös 10% pohjasta	% m/m	EN ISO 10370	max 0,30
Tuhka	% m/m	EN ISO 6245	max 0,01
Furfuraaliko			Positiivinen
Väri			Punainen
Tehollinen lämpöarvo	MJ/l	NM 119	min 35,0
Hapetuskestävyys	g/m ³	ENISO 12205	max 25